CUM ALEGEȚI GARNITURA DE TĂIERE POTRIVITĂ

Pentru o utilizare eficientă a motoferăstrăului, acesta trebuie să se potrivească în mod optim cu şina de ghidare și lanţul de motoferăstrău. Vă arătăm cum să alegeţi garnitura de tăiere potrivită.

ALEGEREA ȘINEI DE GHIDAJ

Selectaţi șina de ghidaj potrivită în funcţie de lungimea dorită a șinei și de **lăţimea canalului modelului dvs. de motoferăstrău.**



MODELUL DE MOTOFERĂSTRĂU

Puteţi găsi denumirea modelului motoferăstrăului pe plăcuţa de identificare de pe partea laterală a utilajului sau pe interiorul frânei lanţului.



LUNGIME ȘINĂ

Lungimea șinei se alege în funcție de aplicaţie.



GROSIMEA VERIGII CONDUCĂTOARE / LĂŢIMEA CANALULUI

Verigile conducătoare ghidează lanţul de motoferăstraie în şină. Lăţimea canalului şinei de ghidare și grosimea verigii conducătoare a lanţului de motoferăstraie trebuie să corespundă.

ALEGEREA LANȚULUI DE MOTOFERĂSTRĂU

După ce aţi selectat şina de ghidaj corespunzătoare, puteţi utiliza informaţiile tehnice (pasul și lăţimea canalului/grosimea verigii conducătoare) indicate pe câmpul de service al barei pentru a determina codul de comandă de **11 cifre** al lanţului de motoferăstrău corespunzător.

TIPUL DE LANŢ

Tipul de lanţ este determinat de forma dintelui de tăiere. Tipul de lanţ adecvat trebuie selectat în funcţie de caracteristicile dorite ale lanţului de motoferăstrău.



NUMĂRUL DE VERIGI CONDUCĂTOARE

Numărul de verigi conducătoare determină lungimea lanţului motoferăstrăului. Se numără doar verigile conducătoare, nu și dinţii de tăiere. Numărul de verigi conducătoare care corespunde lungimii şinei este indicat pe coada şinei de ghidare.

CODUL DE COMANDĂ AL ŞINELOR

DE LA **PAGINA 76**

CODUL DE COMANDĂ AL LANȚURILOR

DE LA **PAGINA 76**

GARNITURI TĂIETOARE ÎN ANSAMBLU

NOUA PERECHE PUTERNICĂ: 3/8" PS3-PRO SI LIGHT 04

Noua garnitură de tăiere formată dintr-un lanț de motoferăstrău PS3 Pro de 3/8" și o șină de ghidaj Light 04 cu o lățime a canalului de 1,1 mm este ideală pentru motoferăstraiele din clasa de putere 1,6 - 2,0 kW. Datorită formei sale înguste, acesta atinge o performanță de tăiere cu până la 20 % mai mare în comparație cu lanțul de motoferăstrău PS de 3/8" cu o grosime a verigii conducătoare de 1,3 mm. În cazul motoferăstraielor cu acumulator, numărul de tăieturi posibile la fiecare încărcare a acumulatorului poate fi, de asemenea, mărit cu până la 10 %. Garnitura de tăiere se caracterizează printr-o sensibilitate scăzută la presiune și alunecă aproape fără efort prin lemn, cu performanțele sale ridicate de tăiere. Rezultatul: tăieturi precise și un model de tăiere curat în cel mai scurt timp posibil.

	Lungimea șinei① (cm)	Pasul lanțului (inch)	Grosimea verigii conducătoare/lățimea canalului	Numărul verigilor conducătoare	**Micro** Cod de comandă	**Micro 3** Cod de comandă	**Super** Cod de comandă	**Super 3** Cod de comandă	**Duro 3** Cod de comandă	**Light P01, Light P04** Cod de comandă	**Light** Cod de comandă	**Light 01** Cod de comandă	**Light 04** Cod de comandă	Anzahl Zähne Umlenkstern
MOTOFERĂSTRĂU MULTIFUNCȚIONAL					**LANȚURI DE MOTOFERĂSTRĂU**					**ȘINE DE GHIDAJ**				
GTA 26	10	¼" P	1,1	28	–	3670 000 0028	–	–	–	–	3007 003 0101	–	–	–
MOTOFERĂSTRAIE					**LANȚURI DE MOTOFERĂSTRĂU**					**ȘINE DE GHIDAJ**				
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	¼" P	1,1	56	–	3670 000 0056	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	8
	30	¼" P	1,1	64	–	3670 000 0064	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	8
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 80, MSA 160, MSA 200	35	¼" P	1,1	72	–	3670 000 0072	–	–	–	–	–	3005 008 3409	–	8
MSA 161 T	25	¼" P	1,1	57	–	3670 000 0057	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	8
	30	¼" P	1,1	65	–	3670 000 0065	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	8
MS 162, MS 171, MS 172, MS 180②, MS 181, MSE 141, MSE 170,	30	3/8" P	1,1	44	3613 000 0044	3610 000 0044	–	–	–	3005 000 7605	–	3005 000 3905	–	7
	35	3/8" P	1,1	50	3613 000 0050	3610 000 0050	–	3699 000 0050	–	3005 000 7609	–	3005 003 3909	–	7
	40	3/8" P	1,1	55	3613 000 0055	3610 000 0055	–	3699 000 0055	–	–	–	3005 008 3913	–	7
MS 180, MS 201, MS 211, MS 231③, MS 241, MSE 170③, MSE 190③, MSE 200③, MSE 210③, MSE 230③, MSA 220 C-B	30	3/8" P	1,1	44	3613 000 0044	–	–	3699 000 0044	–	–	–	–	3005 000 4405	9
	30	3/8" P	1,3	44	–	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	3612 000 0044	3005 000 7405	–	–	3005 000 4805	9
	35	3/8" P	1,1	50	3613 000 0050	–	–	3699 000 0050	–	–	–	–	3005 000 4409	9
	35	3/8" P	1,3	50	–	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	3612 000 0050	3005 000 7409	–	–	3005 000 4809	9
	40	3/8" P	1,1	55	3613 000 0055	–	–	3699 000 0055	–	–	–	–	3005 000 4413	9
	40	3/8" P	1,3	55	–	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	3612 000 0055	3005 000 7413	–	–	3005 000 4813	9
MSE 250	37	3/8	1,6	56	3652 000 0056	3664 000 0056	3621 000 0056	3626 000 0056	3683 000 0056	–	–	–	3003 008 6111	10
	40	3/8	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	3683 000 0060	–	–	–	3003 008 6113	10
	45	3/8	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	3683 000 0066	–	–	–	3003 008 7717	9
MS 201 T, MSA 220 T	30	3/8" P	1,1	44	–	–	–	3699 000 0044	–	–	–	–	3005 000 4405	9
	30	3/8" P	1,3	44	3613 000 0044	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	3612 000 0044	3005 000 7405	–	–	3005 000 4805	9
	35	3/8" P	1,1	50	–	–	–	3699 000 0050	–	–	–	–	3005 000 4409	9
	35	3/8" P	1,3	50	3613 000 0050	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	3612 000 0050	3005 000 7409	–	–	3005 000 4809	9
	40	3/8" P	1,1	55	–	–	–	3699 000 0055	–	–	–	–	3005 000 4413	9
	40	3/8" P	1,3	55	3613 000 0055	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	3612 000 0055	3005 000 7413	–	–	3005 000 4813	9

① Lungimea efectivă de tăiere este mai mică decât lungimea totală a șinei
② Începând cu anul de fabricație 2014
③ Pentru aceste modele de motoferăstraie (lungimea șinei de 35 și 40 cm) cu dispozitiv de întindere rapidă a lanțului și roată de lanț cu șapte dinți trebuie utilizată câte o verigă conducătoare în plus

Indicație: Garnituri de tăiere pentru scopuri speciale găsiți la pagina 71

	Lungimea șinei① (cm)	Pasul lanțului (inch)	Grosimea verigilor conducătoare/lățimea canalului (mm)	Numărul verigilor conducătoare	**Micro** Cod de comandă	**Micro 3** Cod de comandă	**Super** Cod de comandă	**Super 3** Cod de comandă	**Duro 3** Cod de comandă	**Light P01, Light P04** Cod de comandă	**Rollomatic ES Light** Cod de comandă	**Light 01** Cod de comandă	**Light 04** Cod de comandă	**Light 06** Cod de comandă	**Rollomatic ES** Cod de comandă	Numărul dinților steluței deflectoare	**Duromatic E** Cod de comandă
MOTOFERĂSTRAIE					**LANȚURI DE MOTOFERĂSTRĂU**					**ȘINE DE GHIDAJ**							
MS 251②	35	.325	1,3	56	3693 000 0056	3695 000 0056	3690 000 0056	3694 000 0056	3696 000 0056	–	–	–	3005 000 7009	–	–	11	–
	40	.325	1,3	62	3693 000 0062	3695 000 0062	3690 000 0062	3694 000 0062	3696 000 0062	–	–	–	3005 000 7013	–	–	11	–
MS 261, MS 271, MSA 300	32	.325	1,3	56	3693 000 0056	3695 000 0056	3690 000 0056	3694 000 0056	–	–	–	–	3003 000 5306	–	–	11	–
	35	.325	1,3	60	3693 000 0060	3695 000 0060	3690 000 0060	3694 000 0060	3696 000 0060	–	–	–	3003 000 3309	–	–	10	–
	37	.325	1,3	62	3693 000 0062	3695 000 0062	3690 000 0062	3694 000 0062	–	–	–	–	3003 008 6811	–	–	11	–
	40	.325	1,3	67	3693 000 0067	3695 000 0067	3690 000 0067	3694 000 0067	3696 000 0067	–	–	–	3003 000 3313	–	–	10	–
	40	.325	1,6	67	3686 000 0067	3689 000 0067	3639 000 0067	–	–	–	–	–	3003 008 6813	–	–	11	3003 000 9213
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	35	⅜	1,6	54	3652 000 0054	3664 000 0054	3621 000 0054	3626 000 0054	3683 000 0054	–	–	–	3003 000 7709	–	–	9	–
	37	⅜	1,6	56	3652 000 0056	3664 000 0056	3621 000 0056	3626 000 0056	3683 000 0056	–	–	–	3003 008 6111	–	–	10	–
	40	⅜	1,3	60	3650 000 0060	3662 000 0060	3623 000 0060	3624 000 0060	3681 000 0060	–	–	–	3003 008 8913	–	–	10	–
	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	3683 000 0060	–	–	–	3003 008 6113	–	–	10	–
	45	⅜	1,3	66	3650 000 0066	3662 000 0066	3623 000 0066	3624 000 0066	3681 000 0066	–	–	–	3003 008 8917	–	–	10	–
	45	⅜	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	3683 000 0066	–	–	–	3003 008 7717	–	–	10	–
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	⅜	1,3	60	3650 000 0060	3662 000 0060	3623 000 0060	3624 000 0060	3681 000 0060	–	–	–	–	3003 000 7813	–	11	3003 000 8613
	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	3683 000 0060	–	–	–	–	3003 000 5213	–	11	3003 000 9213
	45	⅜	1,3	66	3650 000 0066	3662 000 0066	3623 000 0066	3624 000 0066	3681 000 0066	–	–	–	–	3003 000 7817	–	11	–
	45	⅜	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	3683 000 0066	–	–	–	–	3003 000 5217	–	11	3003 000 9217
	50	⅜	1,3	72	3650 000 0072	3662 000 0072	3623 000 0072	3624 000 0072	3681 000 0072	–	3003 000 2221	–	–	3003 000 7821	–	11	3003 000 8621
	50	⅜	1,6	72	3652 000 0072	3664 000 0072	3621 000 0072	3626 000 0072	3683 000 0072	–	3003 000 2021	–	–	3003 000 5221	–	11	3003 000 9221
	63	⅜	1,3	84	3650 000 0084	3662 000 0084	3623 000 0084	3624 000 0084	3681 000 0084	–	3003 000 2231	–	–	3003 000 7831	–	11	3003 001 5531
	63	⅜	1,6	84	3652 000 0084	3664 000 0084	3621 000 0084	3626 000 0084	3683 000 0084	–	3003 000 2031	–	–	3003 000 5231	–	11	3003 001 5631
MS 500i, MS 661	71	⅜	1,3	91	3650 000 0091	3662 000 0091	3623 000 0091	3624 000 0091	3681 000 0091	–	3003 000 2238	–	–	–	3003 000 8838	11	–
	71	⅜	1,6	91	3652 000 0091	3664 000 0091	3621 000 0091	3626 000 0091	3683 000 0091	–	3003 000 2038	–	–	–	3003 000 6038	11	–
	80	⅜	1,3	105	3650 000 0105	3662 000 0105	3623 000 0105	3624 000 0105	3681 000 0105	–	3003 000 2246	–	–	–	3003 000 8846	11	–
	80	⅜	1,6	105	3652 000 0105	3664 000 0105	3621 000 0105	3626 000 0105	3683 000 0105	–	3003 000 2046	–	–	–	3003 000 6046	11	–
MS 661	90	⅜	1,3	114	3650 000 0114	3662 000 0114	3623 000 0114	3624 000 0114	3681 000 0114	–	3003 000 2253	–	–	–	3003 000 8853	11	–
	90	⅜	1,6	114	3652 000 0114	3664 000 0114	3621 000 0114	3626 000 0114	3683 000 0114	–	3003 000 2053	–	–	–	3003 000 6053	11	3003 000 8453
MS 881③	53	.404	1,6	68	3668 000 0068	–	3946 000 0068	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 001 9223
	63	.404	1,6	80	3668 000 0080	–	3946 000 0080	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9731	–	3002 000 9231
	75	.404	1,6	91	3668 000 0091	–	3946 000 0091	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9741	–	3002 000 8041
	90	.404	1,6	104	3668 000 0104	–	3946 000 0104	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 002 8052
	90	.404	1,6	108	3668 000 0108	–	3946 000 0108	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9753	–	–
GARNITURI DE TĂIERE PENTRU EMONDOARE DE ÎNĂLȚIME					**LANȚURI DE MOTOFERĂSTRĂU**					**ȘINE DE GHIDAJ**							
HT 56, HT 101, HT 133, HT 135, HTA 50, HTA 135, HTE 60	25	¼" P	1,1	56	–	3670 000 0056	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	–	–	8	–
	30	¼" P	1,1	64	–	3670 000 0064	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	–	–	8	–
HT 56, HT 101, HT 131, HTE 60	30	⅜" P	1,1	44	–	3610 000 0044	–	–	–	3005 000 7605	–	3005 000 3905	–	–	–	7	–

① Lungimea efectivă de tăiere este mai mică decât lungimea totală a șinei
② Pentru aceste modele de motoferăstraie (lungimea șinei de 35 și 40 cm) cu dispozitiv de întindere rapidă a lanțului și roată de lanț cu șapte dinți trebuie utilizată câte o verigă conducătoare în plus
③ Potrivit pentru roți cu șapte dinți; la roțile cu opt dinți este necesar o verigă conducătoare în plus

Indicație: Garnituri de tăiere pentru scopuri speciale găsiți la pagina 71